

FICHA
TÉCNICA
**DO111
FILTROS**



¡Protejamos lo vital!

Filtros

Constan de 3 partes: El soporte, los elementos de instalación y las velas filtrantes.

La carcasa y los elementos de instalación se ponen una sola vez, mientras que las velas filtrantes se sustituyen con el uso.

Vida útil de las velas filtrantes: aproximadamente cada 8-10 meses.

Velas Filtrantes

» **Ultracarb:** Filtro de carbón activado, tratamiento muy efectivo para el cloro libre, metales pesados, quita el mal sabor a un agua que es potable.

» **Cleansoft:** Filtro cerámico, tratamiento muy efectivo para la Cal, también colabora en la retirada de sustancias indeseadas para el agua y su sabor.

» **Nitrate:** Filtro especial para remoción de nitratos.

» **Fluoride:** Filtro especial para remoción de Flúor.

» **Prefiltro:** Prefiltro de sedimentos, aconsejable para agua de pozo.

Soportes

HIP1, para 1 vela filtrante



Posibilidad de velas filtrantes:

- » Ultracarb (DO11101)
- » Prefiltro (DO11102)

HIP DUO, para 2 velas filtrantes



Posibilidad de velas filtrantes:

- » Cleansoft+Ultracarb (DO11104)
- » Prefiltro+Ultracarb (DO11105)
- » Nitrate+Ultracarb (DO11106)
- » Fluoride+Ultracarb (DO11107)

HIP TRÍO, para 3 velas filtrantes



Posibilidad de velas filtrantes:

- » Cleansoft+Ultracarb+Nitrite (DO11108)
- » Prefiltro+Cleansoft+Ultracarb (DO11109)

Elementos para la Instalación



- » Filtro de 1, 2 o 3 cartuchos
- » Grifo de 1 o 3 vías
- » Kit de instalación»

Beneficios:



Elimina
patógenos
con 99,9%
eficiencia



Elimina
herbicidas,
pesticidas,
fenoles,
hidrocarburos
poliaromáticos,
trialometanos
con >85%



Cloro libre >96%



Mantiene un
grado de
mineralización
bajo en el agua
(importante
para la salud)



Elimina metales
pesados >98,7%



Sin
electricidad

Contáctanos

